

Rebschulen

mit **T-Tape** Tropfbewässerung



Technische Daten

Durchmesser:

16mm

Wandstärken:

0,150mm / 0,200mm

Tropfabstand:

15cm / 20cm

Max. Reihenlängen:

75 - 240 m (Modellabhängig)

Betriebsdruck:

0,6 - 0,8 bar

Verfügbare Modelle:

506-15-1000 (1,5 L/h/T)
15cm Tropfabstand, 3050m

506-20-125 (0,25 L/h/T)
20cm Tropfabstand, 3050m

506-20-250 (0,5 L/h/T)
20cm Tropfabstand, 3050m

506-20-500 (1,0 L/h/T)
20cm Tropfabstand, 3050m

508-15-1000 (1,5 L/h/T)
15cm Tropfabstand, 2030m

Vorteile von T-Tape in Rebschulen:



- Starke und schnelle Bewurzelung durch optimale Feuchteverhältnisse im Damm.
- Gesünderes Laub, gesünderes Steckholz durch Wassergaben direkt in den Wurzelraum.
- Keine Benetzung der Blätter bei Wassergaben, dadurch keine zeitlichen Überschneidungen mit anstehenden Pflanzenschutzmaßnahmen.
- So können die Kosten für den Pflanzenschutz mit **T-Tape** gesenkt werden.
- Bewässerungsdüngung (Fertigation) möglich.
- Einsparungen an Wasser von bis zu 50% mit **T-Tape** Tropfbewässerung.
- Minimaler Arbeitsaufwand für die Wassergaben.
- Einsparungen an Energie durch **T-Tape**, da Niederdrucksystem. (0,3 - 1,0 Bar)

T-Tape Tropfschlauch

Für ebene Flächen oder Gefälle bis zu 3%



- Dünnwandiger **Tape** Tropfschlauch mit integrierten Labyrinthtropfern.
- Vielzahl an Wandstärken, Tropferabständen und Tropferleistungen verfügbar.
- UV stabilisiertes Polyethylen, recyclingfähig.

Verlegen in der Rebschule

- Maschinelle oder leicht unterirdische Verlegung der **T-Tape** Tropfschläuche in einem Arbeitsgang beim Ziehen der Dämme und dem Verlegen der Folie.
- Manuelle Verlegung auf dem Damm.



Saelens GmbH



www.saelens.de



info@saelens.de



0 60 41- 822 383

Ihr Fachhändler:

Hier klebt keine Adresse eines Händlers?

Besuchen Sie uns einfach im Web oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne und nennen Ihnen Fachhändler in Ihrer Nähe.