

T-Tape Ultra Low Flow

Einsatz bei Kurzkulturen mit langen Reihen



Technische Daten

Durchmesser:

16mm / 22mm

Wandstärken:

0,150mm / 0,200mm

Tropfabstand:

20cm

Tropferleistungen:

0,25 l/h

Max. Reihenlängen:

240 - 430m (Modellabhängig)

Betriebsdruck:

0,6 - 0,8 bar

Empf. Filtrierung:

100 Mikron / 150 Mesh

Material:

100% UV-stabilisiertes PE
Recyclingfähig

Der Einsatz von **T-Tape Ultra Low Flow** ermöglicht die Bewässerung von bis zu 430m langen Reihen (**T-Tape 706**) mit 20cm Tropfabstand und geringerem Wasserbedarf von 12,5 Kubikmeter pro Stunde und Hektar bei 1,0m Reihenabstand.



Maximale Leitungslängen für T-Tape Ultra Low Flow

bei 0 % Gefälle und 0,6 bar Eingangsdruck und 90% Verteilgenauigkeit (EU):

T-Tape Modell	max. Reihenlänge
506-20-125 (16mm)	240 m
508-20-125 (16mm)	240 m
706-20-125 (22mm)	430 m

Die Gesamtkosten pro Hektar werden deutlich reduziert, weil die Gesamtfläche in weniger Bewässerungsblöcke aufgeteilt werden kann und somit die Kosten für Anzahl und Durchmesser der Verteilerleitungen sinken.

T-Tape Ultra Low Flow zeichnet sich durch eine besonders geringe Wasserabgabe von 0,25 Liter/h und Tropfer aus (bei 0,55 bar Eingangsdruck). Das Modell ermöglicht große Schlauchlängen mit engen Tropfabständen einzusetzen.

Durch die gleichmäßigere Durchfeuchtung des Bodens erschließt sich dem Bestand ein größerer Wurzelraum und die Nährstoffaufnahme wird besser ausgenutzt. Ideal bei Anlagen mit geringer Wasserverfügbarkeit pro Stunde.

Dieses ULF Produkt erfordert eine Filtrierung von 100 Mikron / 150 Mesh.

Saelens GmbH



www.saelens.de



info@saelens.de



0 60 41- 822 383

Ihr Fachhändler:

Hier klebt keine Adresse eines Händlers?
Besuchen Sie uns einfach im Web oder rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne und nennen Ihnen Fachhändler in Ihrer Nähe.